

PM för MtbO-träning i Surahammar

Start- och mål-punkt är enbart markerade på kartan, de är bägge belägna på den öppna grusplanen nära parkeringen åt OSO.

Det är inte tillåtet att gena genom terrängen.

Kontrollerna är försedda med hängande röd-vit snitsel. Snitseln är fäst på en trägren eller busk-kvist. Vid snitseln infästning på grenen/kvisten sitter en silvertejps-lapp med kodsiffran skriven på.



Kartskalan är 1:6000 och ekvidistansen 2,5 m.

Om kartbilden på en MtbO-karta;

Kartan som används i Mountainbikeorientering liknar till stor del den som används i vanlig orientering, men med färre detaljer. En påtaglig skillnad mot en OL-karta är hur stigar och vägar redovisas.

Stigarnas *bredd* redovisas med två bredder - därmed dock inte sagt hur snabb stigen är!

Även stigens *åkbarhet* redovisas. Det görs med hjälp av fyra klasser för smal respektive bred stig. Kort sagt kan man säga att ju längre strecken på kartan är, desto snabbare går stigen att cykla. Se en kort teckenförklaring här nedan.

Belagda vägar har brun färg. Cykelbanor har heldragen svart linje.

Som tillägg till kartnormen har vi i det här området två varianter av "kass åkbarhet" som berör de längre banorna;

- Den vanliga 'prickstigen' med **gul färgad bakgrund** betyder här ca 0-10% åkbarhet, dvs ganska stökig stig där en elitåkare får hoppa av cykeln oftare.
- En del prickstigar har avbrott i pricklinjen vilket betyder att stigen är otydlig (men den finns där) och troligen dålig. Detta för att göra vägvalen mer rättvisande och mindre slumpartade.

Högt gräs och buskar finns längs alla banor. Viss grov röjning är dock gjord. Flera stigar på bana 3 och 4 är krävande, särskilt som vegetationen är ymnig. Det gör att stenar, rötter och ojämnheter döljs och man kan lätt bli överraskad.

Komihåg spara din GPS-rutt väl i mål.

Lycka till på stigarna
önskar
Gunnar, Per och Ingrid

MTBO-karttecken

	Stig/väg med god åkbarhet (ca 75-100%), bredare än 1,5 meter
	Stig/väg med god åkbarhet (ca 75-100%), smalare än 1,5 meter
	Stig/väg med hyfsad åkbarhet (ca 50-75%), bredare än 1,5 meter
	Stig/väg med hyfsad åkbarhet (ca 50-75%), smalare än 1,5 meter
	Stig/väg med dålig åkbarhet (ca 25-50%), bredare än 1,5 meter
	Stig/väg med dålig åkbarhet (ca 25-50%), smalare än 1,5 meter
	Stig/väg med kass åkbarhet (ca 0-25%), bredare än 1,5 meter
	Stig/väg med kass åkbarhet (ca 0-25%), smalare än 1,5 meter
	Hinder på stig/väg (t.ex. stock, dike, trappa, bom, stora stenar)
	Viktig passage (t.ex. bro, tunnel)
	Förbjuden passage
	Förbjudet att åka på stigen/vägen



Kartexempel